

Комплект

поставки

1. **Prestigio DataRacer III**
2. Силовий адаптер
3. Кабель eSATA
4. Кабель USB
5. Посібник користувача
6. Гарантійний талон

Огляд

пристрою



Початок

роботи

1. Під'єднайте кабель USB або кабель eSATA до відповідних роз'ємів на ноутбуці або комп'ютері.
2. Під'єднайте силовий адаптер до пристрою і до мережевої розетки.
3. Ввімкніть пристрій натисканням на кнопку живлення.
4. Тепер пристрій готовий до використання.

Увага:

Вимкніть живлення до від'єднання кабелю USB або кабелю eSATA. Невірне від'єднання кабелю може призвести до пошкодження пристрою.

Увага

- Не намагайтеся розбирати пристрій чи вносити зміни в його конструкцію.

- Не допускайте контакту пристрою з водою чи іншими рідинами. Пристрій не є водонепроникним.
- У разі потрапляння рідини всередину пристрою негайно від'єднайте його від комп'ютера. Подальше використання пристрою може спричинити пожежу або враження електричним струмом. Негайно зверніться до сервісного центру.
- Що уникнути ризику враження електричним струмом, не торкайтеся пристрою вологими руками.
- Не розташовуйте пристрій поблизу джерел тепла, не піддавайте його дії тепла чи відкритого полум'я.

Технічні

характеристики

Модель	DataRacer III
Тип HDD	3.5" 7200RPM SATA HDD
Ємність HDD	500GB/750GB/1TB/1.5TB/2TB
Формат HDD	NTFS
Джерело живлення	Вхід: 100~240V, 1.0A MAX, 50~60VA, 50~60Hz Вихід: +12V, 2.0A Вихідна напруга: 24W MAX
Довжина кабелю	Кабель USB: 100см Кабель eSATA: 100см
Підтримка ОС	Windows 2000/XP(32bit)/Vista Mac OS 9.X/10.X або вище(тільки формат FAT32) Linux 2.4.1.0 або вище(тільки формат FAT32)

Технічна підтримка і гарантія

інформація

За технічною підтримкою і для отримання інформації про гарантійні зобов'язання звертайтеся до сайту www.prestigio.com.

Примітка

Інформація, що міститься в цьому посібнику, відповідає приладу, що

входить до комплекту поставки; виробник або продавець не несуть відповідальності за можливі неточності або помилки. Компанія Prestigio залишає за собою право вносити зміни без попередження.